Штамповочно - лазерный станок / лазерный пресс Trumpf Trumatic TC 6000 - 1600 FMC

ОПИСАНИЕ

Лазерный пресс Trumpf Trumatic TC 6000-1600FMC б/у

Рабочая область: 2585 x 1650 мм.

Стандартное оборудование:

- Стабильная С-образная рама
- Координатное ведение со встроенным линейным магазином, 21 местом для инструментов и зажимных когтей.
- 3 зажима
- Приводы: необслуживаемые трехфазные серводвигатели.
- Программируемое прижимное устройство для изменения положения.
- Сенсорно-контролируемый желоб для деталей 500x500 мм для вырубной и лазерной станции, цилиндр выброса на лазерном желобе
- коробка из 2 хороших запчастей.
- Лазерный блок: CO2-лазер с высокочастотным

Общая информация

Производитель:	Trumpf
Модель:	Trumatic TC 6000 - 1600 FMC
Год выпуска:	2005
Состояние:	б.у. очень хорошое

Технические характеристики

Время работы в часах:	по запросу
Приблизительный вес:	по запросу
Габариты:	по запросу

Затраты и выгоды

Условия доставки:	Покупатель платит за доставку
Продавец совершает международную доставку:	Y
Почтовые/транспортные расходы:	по запросу
Условия поставки:	EXW
Условия демонтажа:	Продавец платит за демонтаж
Расходы на демонтаж:	по запросу
Условия загрузки:	Покупатель платит за загрузку
Расходы на загрузку:	по запросу

возбуждением TLF 2000, виброизолированный в корпусе станка, включая блок охлаждения и лазерное управление DIAS 3.
- HI-LAS резка под высоким давлением
- ContourLas для проделывания небольших отверстий
- Программируемая настройка давления режущего газа
- Лазерная режущая головка: линза 5 дюймов, быстросменное устройство, дистанционное управление APC.
- Датчики контроля объектива
- Дополнительная режущая головка с линзой 7,5 дюйма.
- Головка перфоратора_ гидравлический монодержатель инструмента, вращение всех инструментов на 360 градусов, автоматическая компенсация длины инструмента, смазка инструмента распылением, 2 контейнера со смазкой, всасывание пуансона.
- Управление Sienumerik 840FD, TFT-монитор с диагональю 10,4 дюйма, простота управления, интерактивная справка, функции диагностики, логотип обслуживания, технологические данные, таблицы заказов, телесервис, дисковод для гибких дисков 3,5 дюйма, сетевое соединение RJ45.
- Безопасность: многолучевые световые барьеры, быстроотключаемая гидравлика, всасывающий и компактный пылеудаляющий аппарат, защитное устройство от рассеянного излучения на режущей головке.

со следующей конфигурацией:

Напряжение 400В
Частота 50 Гц

Лазер TLF 3200 Вт
Автолас Плюс
Функция мультиинструмента
Функция мультибенда
Функция формирования резьбы
Функция подписания/быстрого текстового сообщения
Функциональная технология прокатки

Функция мягкого удара
1 дополнительный зажимной коготь
дополнительный цилиндр
Виброизолированная установка
Автоматическое отключение
Конвейер для стружки с наклоняемым контейнером
Щеточные столы со средствами загрузки и разгрузки
Обнаружение выпуклости
Интегрированный сбор данных о машине MDE

- Мастер листа TRL 1606
- Труматол 40
- Трумагрип
- Ножничный подъемный стол

Контактные данные продавца

Наименование:	MaschinenPortal24
Телефон:	+4971315945411
Адрес:	Allee 43, Heilbronn
Индекс:	74072
Сайт:	https://www.maschinenportal24.ru
E-mail:	info@maschinenportal24.com